



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 18.00 - 25 40 PR, TL, CONTAINER KING IND-4

Art-Nr.: 15772641

Technische Daten:

Reifengröße	18.00 - 25
TL / TT	TL
LI / SI	40 PR
PR	40
Profil	Container King
Fabrikat	BKT
Spezifikation	IND4
Empf. Felge	13.00/2.5
zulässige Felge	15.00/2.5
Breite [mm]	528
Außendurchmesser [mm]	1675
stat. Halbmesser [mm]	765
Abrollumfang [mm]	4955
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	22950 / 10
Luftdruck [bar]	10,00
Gewicht [Kg]	413,92
Stollenhöhe [mm]	68,0
Stollenanzahl	29x2
Zulassung	nicht notwendig
TRA Code	IND4

Hinweise und Merkmale:

- Der breite Mittelsteg schafft eine große Aufstandsfläche und sorgt für hervorragende Stabilität im Hub-Modus bei schweren Lasten
- Die starke Karkasse und die spezielle verschleißfeste Laufflächenmischung sorgen für eine ausgezeichnete Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer
- Am besten geeignet für Containerumschlagsgeräte wie Reachstacker

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.