Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 17.5 - 25
16 PR, 150 A8, TL, GR 288
L2 / G2, ECE106

Art-Nr.: 15772654

Hinweise und Merkmale:

- Solider Reifen mit einem robusten Profil für Antriebsräder im Off-the-Road Einsatz
- Der Reifen verfügt über eine harte Karkasse und eine spezielle wetter- und ozonbeständige Gummimischung der Lauffläche sowie besten Schutz gegen Schnitte & Anprallverletzungen
- Das offene Profildesign garantiert eine gute Traktionsfähigkeit und Selbstreinigung
- Geeignet für den Lader- & Gradereinsatz

Technische Daten:

Reifengröße	17.5 - 25
TL / TT	TL
LI / SI	150 A8 / 177 A2
PR	16
Profil	GR 288
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L2/G2
Empf. Felge	14.00/1.5
zulässige Felge	14.00/1.3(DC)
Breite [mm]	445
Außendurchmesser [mm]	1330
stat. Halbmesser [mm]	596
Abrollumfang [mm]	3950
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3350 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7300 / 10
Luftdruck [bar]	4,80
Gewicht [Kg]	94,69
Stollenhöhe [mm]	26,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
TRA Code	L2, G2

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.