Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 20.5 - 25
16 PR, 156 A8, TL, GR 288
L2 / G2

Art-Nr.: 15772662

Technische Daten:

Reifengröße	20.5 - 25
TL / TT	TL
LI / SI	156 A8 / 181 A2
PR	16
Profil	GR 288
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L2/G2
Empf. Felge	17.00/2.0
zulässige Felge	17.00/1.7
Breite [mm]	520
Außendurchmesser [mm]	1480
stat. Halbmesser [mm]	656
Abrollumfang [mm]	4396
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	8250 / 10
Luftdruck [bar]	3,50
Gewicht [Kg]	151,86
Stollenhöhe [mm]	29,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	nicht notwendig
TRA Code	L2, G2

Hinweise und Merkmale:

- Solider Reifen mit einem robusten Profil für Antriebsräder im Off-the-Road Einsatz
- Der Reifen verfügt über eine harte Karkasse und eine spezielle wetter- und ozonbeständige Gummimischung der Lauffläche sowie besten Schutz gegen Schnitte & Anprallverletzungen
- Das offene Profildesign garantiert eine gute Traktionsfähigkeit und Selbstreinigung
- Geeignet für den Lader- & Gradereinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.