





## **Hinweise und Merkmale:**

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch

REIFEN 400 / 80 R 28 151 A8 / 146 D, TL, RIDEMAX IT 696 (14.9 R 28), ECE106

Art-Nr.: 15775050

## **Technische Daten:**

Reifengröße	400 / 80 R 28
TL/TT	TL
LI/SI	151 A8 / 146 D
Profil	Ridemax IT 696
Fabrikat	вкт
Empf. Felge	W13
zulässige Felge	W12, W14L
Breite [mm]	404
Außendurchmesser [mm]	1352
stat. Halbmesser [mm]	615
Abrollumfang [mm]	4048
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3450 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3000 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	96,57
Stollenhöhe [mm]	27,0
Stollenanzahl	45x2
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.