Bohnenkamp
Moving Professionals



REIFEN 480 / 80 R 38
166 A8 / 161 D, TL, RIDEMAX IT 696
(18.4R38), ECE106

Art-Nr.: 15775085

Technische Daten:

Reifengröße	480 / 80 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	166 A8 / 161 D
Profil	Ridemax IT 696
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W15L
zulässige Felge	W16L
Breite [mm]	479
Außendurchmesser [mm]	1733
stat. Halbmesser [mm]	780
Abrollumfang [mm]	5213
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4625 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	163,59
Stollenhöhe [mm]	29,0
Stollenanzahl	48x2
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.