



REIFEN 20.5 R 25
186 A2 / 177 B, TL, EARTHMAX SR 30
L3* / E3**, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785450

Technische Daten:

Reifengröße	20.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	186 A2 / 177 B
Profil	Earthmax SR 30
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/*, C.R.
Empf. Felge	17.00/2.0
zulässige Felge	17.00/1.7, 17.00/2.0IF
Breite [mm]	529
Außendurchmesser [mm]	1487
stat. Halbmesser [mm]	663
Abrollumfang [mm]	4439
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7300 / 50
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	242,05
Reifeninhalt 75% [Liter]	345
Stollenhöhe [mm]	32,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	**, *
TRA Code	E3, L3

Hinweise und Merkmale:

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader
- Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig