



REIFEN 26.5 R 25
202 A2 / 193 B, TL, EARTHMAX SR 30
L3* / E3**, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785530

Technische Daten:

Reifengröße	26.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	202 A2 / 193 B
Profil	Earthmax SR 30
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/*, C.R.
Empf. Felge	22.00/3.0
Breite [mm]	689
Außendurchmesser [mm]	1742
stat. Halbmesser [mm]	766
Abrollumfang [mm]	5200
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	15000 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	11500 / 50
Luftdruck [bar]	5,25
Gewicht [Kg]	464,51
Reifeninhalt 75% [Liter]	637,5
Stollenhöhe [mm]	38,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	** , *
TRA Code	E3, L3

Hinweise und Merkmale:

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader
- Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig