Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 26.5 R 25
202 A2 / 193 B, TL, EARTHMAX SR 41
L4* / E4**, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785536

Technische Daten:

Reifengröße	26.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	202 A2 / 193 B
Profil	Earthmax SR 41
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E4/L4, **/*, C.R.
Empf. Felge	22.00/3.0
zulässige Felge	22.00/3.0IF
Breite [mm]	678
Außendurchmesser [mm]	1742
stat. Halbmesser [mm]	775
Abrollumfang [mm]	5150
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	15000 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	11500 / 50
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	520,72
Reifeninhalt 75% [Liter]	637,5
Stollenhöhe [mm]	59,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	**, *
TRA Code	E4, L4

Hinweise und Merkmale:

- Das verbesserte Profildesign sorgt für ein Maximum an Traktion
- Ganzstahlkarkasse mit verstärkter Stahlgürtellage bietet hervorragende Stabilität und Widerstand gegen Reifenpannen
- Die spezielle Laufflächenmischung (C.R. = Cut Resistance) bietet beste Schnittfestigkeit in Verbindung mit exzellenter Laufleistung und Verschleißeigenschaften
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Radladern und Dumper
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.