Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 480 / 80 R 38
166 A8 / 161 D, TL, TRI 2, M+S
(18.4 R 38)

Art-Nr.: 17426755

Technische Daten:

Reifengröße	480 / 80 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	166 A8 / 161 D
Profil	TRI 2
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	15
zulässige Felge	16, 18
Breite [mm]	479
Außendurchmesser [mm]	1733
stat. Halbmesser [mm]	793
Abrollumfang [mm]	5265
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4625 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	166,7
Reifeninhalt 75% [Liter]	420
Stollenhöhe [mm]	29,0
Zulassung	nicht notwendig
M+S	M+S
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromaöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.