

nokian
TYRES



REIFEN 600 / 65 R 38
159 A8 / 156 B, TL, TR MULTIPLUS

Art-Nr.: 17426800

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 65 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 156 B
Profil	TR Multiplus
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	R1
Empf. Felge	18
zulässige Felge	16, 20
Breite [mm]	575
Außendurchmesser [mm]	1753
stat. Halbmesser [mm]	809
Abrollumfang [mm]	5290
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 50
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	223,09
Zulassung	nicht notwendig
TRA Code	R1

Hinweise und Merkmale:

- Konzipiert als radialer Allroundreifen für Traktoren im Forsteinsatz bei normaler Beanspruchung in einfachem Gelände, für die leichteren Einsätze
- Robust und vielseitig einsetzbar
- Guter Grip, hohe Straßentauglichkeit
- Für komfortable, schnelle Fahrten
- Bodenschonendes, selbstreinigendes Profil

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.