



RAD 11.5 / 80 - 15.3 BKT AW 702
18 PR, 143 A8, TL, 6/161/205, A2, ET -5
9.00 X 15.3, SILBER

Art-Nr.: 59911286

Technische Daten:

Radgröße	11.5 / 80 - 15.3
PR / LI	143 A8, 18 PR
Profil	AW 702
Fabrikat	BKT
Felge	9.00 x 15.3
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-5
Breite [mm]	297
Außendurchmesser [mm]	844
stat. Halbmesser [mm]	370
Abrollumfang [mm]	2473
Luftdruck [bar]	6,10
Tragfähigkeit Reifen	2725 / 40
Tragfähigkeit Felge	4000 / 25
Tragfähigkeit kompl. Rad	2725 / 40
Profiltiefe [mm]	10,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	41,6

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz