



RAD 11.5 / 80 - 15.3 BKT AW 702
14 PR, 139 A8, TL, 6/161/205, A2, ET -5
9.00 X 15.3, SILBER

Art-Nr.: 59911488

Technische Daten:

Radgröße	11.5 / 80 - 15.3
PR / LI	139 A8, 14 PR
Profil	AW 702
Fabrikat	BKT
Felge	9.00 x 15.3
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-5
Breite [mm]	297
Außendurchmesser [mm]	844
stat. Halbmesser [mm]	370
Abrollumfang [mm]	2473
Luftdruck [bar]	4,80
Tragfähigkeit Reifen	2430 / 40
Tragfähigkeit Felge	4000 / 25
Tragfähigkeit kompl. Rad	2430 / 40
Profiltiefe [mm]	10,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	39,76

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.