



RAD 15.0 / 55 - 17 BKT AW 705
10 PR, 134 A8, TL, 6/161/205, A2, ET 0
13.00 X 17, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 59912160

Technische Daten:

Radgröße	15.0/55 - 17
PR / LI	10 PR, 134 A8
Profil	AW 705
Fabrikat	BKT
Felge	13.00 x 17
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe	0
Breite [mm]	391
Außendurchmesser [mm]	850
stat. Halbmesser [mm]	377
Abrollumfang [mm]	2490
Luftdruck [bar]	3,60
Tragfähigkeit kompl. Rad	2120 / 40
Profiltiefe [mm]	12,0
Gewicht [Kg]	55,273

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.