



RAD 15.0 / 55 - 17 BKT AW 705
14 PR, 141 A8, TL, 6/161/205, A2, ET 0
13.00 X 17, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59912182

Technische Daten:

Radgröße	15.0 / 55 - 17
PR / LI	141 A8, 14 PR
Profil	AW 705
Fabrikat	BKT
Felge	13.00 x 17
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	381
Außendurchmesser [mm]	850
stat. Halbmesser [mm]	391
Abrollumfang [mm]	2575
Luftdruck [bar]	3,70
Tragfähigkeit Reifen	2575 / 40
Tragfähigkeit Felge	4950 / 25
Tragfähigkeit kompl. Rad	2575 / 40
Profiltiefe [mm]	12,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	56,54

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.