



RAD 500 / 50 - 17 BKT AW 708
14 PR, 149 A8, TL, 6/161/205, A2, ET 0
16.00 X 17, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59912300

Technische Daten:

Radgröße	500 / 50 - 17
PR / LI	149 A8, 14 PR
Profil	AW 708
Fabrikat	BKT
Felge	16.00 x 17
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	500
Außendurchmesser [mm]	945
stat. Halbmesser [mm]	416
Abrollumfang [mm]	2750
Luftdruck [bar]	2,80
Tragfähigkeit Reifen	3250 / 40
Tragfähigkeit Felge	4420 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	3250 / 40
Profiltiefe [mm]	12,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	87,86

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.