



RAD 12.5 / 80 - 18 BKT AW 702
16 PR, 148 A8, TL, 6/161/205, A2, ET 0
11 X 18 S, SILBER, VS H

Art-Nr.: 59912642

Technische Daten:

Radgröße	12.5 / 80 - 18
PR / LI	148 A8, 16 PR
Profil	AW 702
Fabrikat	BKT
Felge	11 x 18 S
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	308
Außendurchmesser [mm]	965
stat. Halbmesser [mm]	432
Abrollumfang [mm]	2827
Luftdruck [bar]	4,90
Tragfähigkeit Reifen	3150 / 40
Tragfähigkeit Felge	4250 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	3150 / 40
Profiltiefe [mm]	11,5
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	63,92

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.