



RAD 600 / 50 R 22.5 ALLIANCE 382
164 J, TL, 10/281/335, M22, Ø26MM, MZ, ET 0
20.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, ALL STEEL

Art-Nr.: 59913536

Technische Daten:

Radgröße	600 / 50 R 22.5
PR / LI	164 J
Profil	382
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Felgenzentrierung	MZ
Breite [mm]	600
Außendurchmesser [mm]	1170
stat. Halbmesser [mm]	535
Abrollumfang [mm]	3587
Luftdruck [bar]	6,50
Tragfähigkeit Reifen	5000 / 100
Tragfähigkeit Felge	5100 / 100
Tragfähigkeit kompl. Rad	5000 / 100
Profiltiefe [mm]	25,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	193,8

Hinweise und Merkmale:

- High-Speed Flotation Reifen bis 100 km/h für den landwirtschaftlichen LKW-Einsatz
- All-Steel-Karkasse für hohe Tragfähigkeit und optimale Transportleistung auch auf langen Wegstrecken
- Blockprofil und hoher Positivanteil für hohen Fahrkomfort sowie minimierten Kraftstoffverbrauch
- Hervorragend geeignet für LKWs in Transportketten und für Zubringerfahrzeuge