



Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h)
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen

RAD 750 / 60 R 30.5 BKT RIDEMAX FL 693 M
181 D, TL, 10/281/335, A3, ET -50
24.00 X 30.5, RAL9006 SILBER, STEEL BELTED

Art-Nr.: 59913843

Technische Daten:

Radgröße	750 / 60 R 30.5
PR / LI	181 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Felge	AG 24.00 x 30.5 TH2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-50
Breite [mm]	754
Außendurchmesser [mm]	1675
stat. Halbmesser [mm]	728
Abrollumfang [mm]	5092
Luftdruck [bar]	4,00
Tragfähigkeit Reifen	8250 / 65
Tragfähigkeit Felge	11220 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	8250 / 65
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [Liter]	981
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	377,44

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.