



Hinweise und Merkmale:

- Industrie-Diagonalreifen mit Blockprofil für unterschiedlichste Anwendungen, z.B. im Straßenbau auf Walzenzügen, auf Industrie-Traktoren oder in der Landwirtschaft und Landschaftspflege auf verschiedenen Maschinen und schweren Geräten
- Breite Profilblöcke und abgerundete Schultern garantieren optimale Bodenschonung und eine gute Kontaktfläche zum Boden für guten Vortrieb
- Erhöhte Profiltiefe und verstärkte Karkasse für eine lange Lebensdauer

RAD 23.1 - 26 BKT TR 387 12 PR, 164 A6, TL, 10/281/335, B3, ET 0 20 X 26, SILBER, HEAVY DUTY

Art-Nr.: 59914302

Technische Daten:

Radgröße	23.1 - 26
PR / LI	164 A6, 12 PR
Profil	TR 387
Fabrikat	BKT
Felge	DW 20 B x 26
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	592
Außandurahmassar [mm]	1560
Außendurchmesser [mm]	1300
stat. Halbmesser [mm]	690
stat. Halbmesser [mm]	690
stat. Halbmesser [mm] Abrollumfang [mm]	690 4688
stat. Halbmesser [mm] Abrollumfang [mm] Luftdruck [bar]	690 4688 1,70
stat. Halbmesser [mm] Abrollumfang [mm] Luftdruck [bar] Tragfähigkeit Reifen	690 4688 1,70 5000 / 30
stat. Halbmesser [mm] Abrollumfang [mm] Luftdruck [bar] Tragfähigkeit Reifen Tragfähigkeit Felge	690 4688 1,70 5000 / 30 6000 / 25
stat. Halbmesser [mm] Abrollumfang [mm] Luftdruck [bar] Tragfähigkeit Reifen Tragfähigkeit Felge Tragfähigkeit kompl. Rad	690 4688 1,70 5000 / 30 6000 / 25 5000 / 30
stat. Halbmesser [mm] Abrollumfang [mm] Luftdruck [bar] Tragfähigkeit Reifen Tragfähigkeit Felge Tragfähigkeit kompl. Rad Profiltiefe [mm]	690 4688 1,70 5000 / 30 6000 / 25 5000 / 30 27,0

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.