Bohnenkamp
Moving Professionals

RAD 30.5 L R 32 BKT RIDEMAX FL 690 181 B, TL, 10/281/335, B3, ET 0 27 X 32, RAL9006 SILBER, STEEL BELTED

Art-Nr.: 59914350

Technische Daten:

Radgröße	30.5L R 32
PR / LI	181 B
Profil	Ridemax FL 690
Fabrikat	BKT
Felge	TW 27 B x 32
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	790
Außendurchmesser [mm]	1800
stat. Halbmesser [mm]	806
Abrollumfang [mm]	5430
Luftdruck [bar]	3,00
Tragfähigkeit Reifen	8250 / 50
Tragfähigkeit Felge	13300 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	8250 / 50
Profiltiefe [mm]	31,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	455,04

Hinweise und Merkmale:

- Geeignet für Dungstreuer, Überladewagen und weitere gezogene landw. Fahrzeuge mit ca. 75% Straßeneinsatz
- Profildesign mit geringen Rollwiderstand für geringen Kraftstoffverbrauch
- Robuste Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung bietet zusätzliche Tragfähigkeit und Schutz vor Durchstichverletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.