



RAD 560 / 45 R 22.5 ALLIANCE FLOTMASTER 381

146 D, TL, 10/281/335, A3, ET -50

16.00 X 22.5 TH2, RAL9006 SILBER, STEEL BELTED

Art-Nr.: 59915925

Technische Daten:

Radgröße	560 / 45 R 22.5
PR / LI	146 D
Profil	Flotmaster 381
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 16.00 x 22.5 TH2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-50
Breite [mm]	540
Außendurchmesser [mm]	1080
stat. Halbmesser [mm]	485
Abrollumfang [mm]	3304
Luftdruck [bar]	3,20
Tragfähigkeit Reifen	3000 / 65
Tragfähigkeit Felge	7250 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	3000 / 65
Profiltiefe [mm]	18,5
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	132,92

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz
- Abgerundete Schultern für beste Boden- und Grasnarbenschonung
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche
- Hoher Positivanteil und geringer Rollwiderstand für optimale Kraftstoffeffizienz
- Optimal für Silierwagen und Transportwagen zur Grünfütterernte

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.