



RAD 550 / 45 - 22.5 BKT FLOTATION 648
16 PR, 159 A8, TL, 8/221/275, B2, ET -50
16.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 59917382

Technische Daten:

Radgröße	550 / 45 - 22.5
PR / LI	147 A8 / 159 A8, 16 PR
Profil	Flotation 648
Fabrikat	BKT
Felge	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	B2
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-50
Breite [mm]	550
Außendurchmesser [mm]	1070
stat. Halbmesser [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3203
Luftdruck [bar]	2,80
Tragfähigkeit Reifen	3075 / 40
Tragfähigkeit Felge	6800 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	4375 / 40
Profiltiefe [mm]	21,5
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	125,38

Hinweise und Merkmale:

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.