



RAD 550 / 45 - 22.5 BKT FLOTATION 648  
16 PR, 159 A8, TL, 10/281/335, A3, ET 0  
16.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, VS H, LINKS

Art-Nr.: 59917384

#### Technische Daten:

Radgröße	550 / 45 - 22.5
PR / LI	147 A8 / 159 A8, 16 PR
Profil	Flotation 648
Fabrikat	BKT
Felge	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	550
Außendurchmesser [mm]	1070
stat. Halbmesser [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3203
Laufriechung	Links
Luftdruck [bar]	2,80
Tragfähigkeit Reifen	3075 / 40
Tragfähigkeit Felge	7600 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	4375 / 40
Profiltiefe [mm]	21,5
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	120,48

#### Hinweise und Merkmale:

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe