Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

RAD 385 / 65 R 22.5 WINDPOWER WTR 69, 3PMSF
20 PR, 160 K (158 L), TL, 10/281/335, B33, ET 0
11.75 X 22.5, RAL9006 SILBER, ALV

Art-Nr.: 59919080

Technische Daten:

Radgröße	385 / 65 R 22.5
PR / LI	160 K (158 L), 20 PR
Profil	WTR 69
Fabrikat	Windpower
Felge	11.75 x 22.5
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenzentrierung	BMZ
Breite [mm]	384
Außendurchmesser [mm]	1069
stat. Halbmesser [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3260
Luftdruck [bar]	9,00
Tragfähigkeit Reifen	4500 / 110
Tragfähigkeit Felge	5000 / 130
Tragfähigkeit kompl. Rad	4500 / 110
Profiltiefe [mm]	16,8
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	114,8

Hinweise und Merkmale:

- Moderner multifunktionaler Trailerreifen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr
- Long-Life-Compound, flexible Lauffläche für lange Lebensdauer
- Verstärkte, breite Reifenschulter

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.