



## **Hinweise und Merkmale:**

- Moderner multifunktionaler Trailerreifen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr
- Long-Life-Compound, flexible Lauffläche für lange Lebensdauer
- Verstärkte, breite Reifenschulter

RAD 285 / 70 R 19.5 WINDPOWER WTR 69, 3PMSF 18 PR, 150 / 148 J, TL, 6/161/205, A2, BZ, ET 0 8.25 X 19.5, RAL9006 SILBER, ALV

Art-Nr.: 59967748

## **Technische Daten:**

Radgröße	285 / 70 R 19.5
PR / LI	150 / 148 J, 18 PR
Profil	WTR 69
Fabrikat	Windpower
Felge	8.25 x 19.5
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	279
Außendurchmesser [mm]	893
stat. Halbmesser [mm]	427
Abrollumfang [mm]	2724
Luftdruck [bar]	8,30
Tragfähigkeit Reifen	3350 / 100
Tragfähigkeit Felge	3350 / 120
Tragfähigkeit kompl. Rad	3350 / 100
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3150 / 100
Profiltiefe [mm]	14,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	В
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	69,83

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.