



LKW-FELGE 7.50 X 22.5 ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, M22, MZ, ET +147.5 HMA 160
3750/3150 KG - 130 KM/H, KPB151210E

Art-Nr.: 31460020

Technische Daten:

Fabrikat	Accuride
Material	Stahl
Bolzenlochausführung	M22
Felgenreöße	7,5 x 22,5
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Lochzahl	10
Nabenbohrung	281
Lochkreis	335
Felgenzentrierung (Felgen)	MZ
Einpresstiefe	+147.5
Farbe	Silber
RAL	RAL9006
Tragfähigkeit 1 [kg]	3.750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit 2 [kg]	3.150
Gewicht [Kg]	34,5
Ventilsitz	ALV
zul. Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bemerkung	inkl. Ventil

Hinweise und Merkmale:

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.