

■ ■ ● Bohnenkamp



LKW-FELGE 7.50 X 19.5 H, ALV, SILBER  
RAL9006

8/221/275, M22, MZ, ET +138.1 HMA 150  
2800/2650 KG - 130 KM/H, SRB35368OO-  
HB0B200

**Art-Nr.: 31460040**

#### Technische Daten:

Fabrikat	Accuride
Material	Stahl
Bolzenlochausführung	M22
Felgenreöße	7.50 x 19.5
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Hump	H
Lochzahl	8
Nabenbohrung	221
Lochkreis	275
Felgenzentrierung (Felgen)	MZ
Einpresstiefe	+138.1
RAL	RAL9006
Tragfähigkeit 1 [kg]	2.800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit 2 [kg]	2.650
Geschwindigkeit 2 [km/h]	130
Gewicht [Kg]	25,8
Ventilsitz	ALV
zul. Antriebsart	Gezogene Achse, Angetriebene Achse

#### Hinweise und Merkmale:

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.