



LKW-FELGE 7.50 X 19.5 H, ALV, SILBER  
RAL9006  
8/221/275, M22, MZ, ET +138.1 HMA 150  
2800/2650 KG - 130 KM/H, SRB35368OO-  
HBOB200

**Art-Nr.: 31460040**

## Hinweise und Merkmale:

### Technische Daten:

Fabrikat	Accuride
Material	Stahl
Bolzenlochausführung	M22
Felgenreöße	7,5 x 19.5
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Hump	H
Lochzahl	8
Nabenbohrung	221
Lochkreis	275
Felgenzentrierung (Felgen)	MZ
Einpresstiefe	+138.1
Farbe	Silber
RAL	RAL9006
Tragfähigkeit 1 [kg]	2.800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit 2 [kg]	2.650
Gewicht [Kg]	25,8
Ventilsitz	ALV
zul. Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.