



REIFEN 18.4 - 30
10 PR, 155 A2 / 143 A6, TT, FS 216, LS-2
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15722245

Technische Daten:

Reifengröße	18.4 - 30
TL / TT	TT
LI / SI	155 A2 / 143 A6
PR	10
Profil	FS 216
Fabrikat	BKT
Spezifikation	LS-2, Steel Belted
Empf. Felge	DW16A
Breite [mm]	467
Außendurchmesser [mm]	1577
stat. Halbmesser [mm]	724
Abrollumfang [mm]	4736
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2725 / 30
Luftdruck [bar]	1,70
Gewicht [Kg]	163,63
Stollenhöhe [mm]	52,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	LS-2

Hinweise und Merkmale:

- Für Log-Skidder und Skidder
- Robustes Stollendesign für sehr gute Zugkraft
- Stahlgürtelaufbau mit Nylonkarkasse gegen Stichverletzungen
- Verstärkte Seitenwand und Wulstschutz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.