





Hinweise und Merkmale:

- Starke, mit zusätzlichen Stahlgürteln verstärkte Nylon-Karkasse für den Transport von schweren Lasten bei hohen Geschwindigkeiten
- Das Blockprofil bietet ausgezeichneten Fahrkomfort, Stabilität und beste Griffigkeit im schwierigen Gelände wie zum Bsp. bei Matsch & Schnee

REIFEN 36 X 12.5 R 16.5 129 N, TL, MULTIMAX MT 518 ECE54

Art-Nr.: 15735200

Technische Daten:

Reifengröße	36 X 12.5 R 16.5
TL/TT	TL
LI/SI	129 N
Profil	Multimax MT 518
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	9.75
zulässige Felge	8.25
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	902
stat. Halbmesser [mm]	420
Abrollumfang [mm]	2758
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1850 / 140
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	40,39
Stollenhöhe [mm]	15,0
Zulassung	ECE 54

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.