



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 400 / 70 R 20
149 A8 / 149 B, TL, TH 400
(16.0/70R20)

Art-Nr.: 13627720

Technische Daten:

Reifengröße	400 / 70 R 20
TL / TT	TL
LI / SI	149 A8 / 149 B
Profil	TH400
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	13
zulässige Felge	12, 14
Breite [mm]	395
Außendurchmesser [mm]	1065
stat. Halbmesser [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3200
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3250 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	71,5
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Agro-Industrial Reifen für Teleskop-, Bagger und Kompaktlader
- Optimal für den Einsatz auf harten Böden und Biogasanlagen
- Ermöglicht hohe Maschinenstabilität selbst bei vollständig ausgefahrenem Ausleger
- Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.