



REIFEN 440 / 80 R 24
161 A8 / 161 B, TL, TH 400
(16.9R24)

Art-Nr.: 13627732

Technische Daten:

Reifengröße	440 / 80 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	161 A8 / 161 B
Profil	TH400
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	14
zulässige Felge	15
Breite [mm]	457
Außendurchmesser [mm]	1312
stat. Halbmesser [mm]	585
Abrollumfang [mm]	3975
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4625 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4625 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	100
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Agro-Industrial Reifen für Teleskop-, Bagger und Kompaktlader
- Optimal für den Einsatz auf harten Böden und Biogasanlagen
- Ermöglicht hohe Maschinenstabilität selbst bei vollständig ausgefahrenem Ausleger
- Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.