





Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste
 Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten)

REIFEN 270 / 95 R 36 139 A8 / 136 D, TL, 350 (11.2 R 36), ECE106

Art-Nr.: 15226165

Technische Daten:

Reifengröße	270 / 95 R 36
TL/TT	TL
LI/SI	139 A8 / 136 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	10
zulässige Felge	8, 9
Breite [mm]	284
Außendurchmesser [mm]	1410
stat. Halbmesser [mm]	654
Abrollumfang [mm]	4327
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2430 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2240 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	57,1
Reifeninhalt 75% [Liter]	108
Stollenhöhe [mm]	36,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.