Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

REIFEN 300 / 95 R 46 151 A8 / 148 D, TL, 350 (12.4 R 46), ECE106

Art-Nr.: 15226306

Technische Daten:

Reifengröße	300 / 95 R 46
TL / TT	TL
LI / SI	151 A8 / 148 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	11
zulässige Felge	9, 10
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	1727
stat. Halbmesser [mm]	807
Abrollumfang [mm]	5260
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3450 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3150 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	82,92
Reifeninhalt 75% [Liter]	171
Stollenhöhe [mm]	38,0
Stollenanzahl	30x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten)

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.