



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 230 / 95 R 48
139 A8 / 136 D, TL, 350
(9.5 R 48), ECE106

Art-Nr.: 15226335

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Reifengröße | 230 / 95 R 48 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 139 A8 / 136 D |
| Profil | 350 |
| Fabrikat | Alliance |
| Empf. Felge | 8 |
| zulässige Felge | 7 |
| Breite [mm] | 241 |
| Außendurchmesser [mm] | 1650 |
| stat. Halbmesser [mm] | 787 |
| Abrollumfang [mm] | 5039 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 2430 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 2240 / 65 |
| Luftdruck [bar] | 3,60 |
| Gewicht [Kg] | 61,76 |
| Reifeninhalt 75% [Liter] | 94 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten)

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.