





Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen

REIFEN VF 600 / 70 R 28 CFO 173 D, TL, AGRIFLEX 372 + STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15225126

Technische Daten:

Reifengröße	VF 600 / 70 R 28 CFO
TL/TT	TL
LI/SI	173 D
Profil	Agriflex 372 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	21
zulässige Felge	20
Breite [mm]	625
Außendurchmesser [mm]	1560
stat. Halbmesser [mm]	681
Abrollumfang [mm]	4602
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6500 / 65
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	193,22
Reifeninhalt 75% [Liter]	495
Stollenhöhe [mm]	56,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.