Bohnenkamp
Moving Professionals

Firestone

REIFEN 230 / 95 R 32
143 A2 / 128 D, TL, PERFORMER 95

Art-Nr.: 10627301

Technische Daten:

Reifengröße	230 / 95 R 32
TL / TT	TL
LI / SI	143 A2 / 128 D
Profil	Performer 95
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	8
zulässige Felge	7
Breite [mm]	220
Außendurchmesser [mm]	1254
stat. Halbmesser [mm]	592
Abrollumfang [mm]	3861
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1800 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	50
Reifeninhalt 75% [Liter]	72,75
Stollenhöhe [mm]	27,7
Stollenanzahl	34x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Schmaler Reifen für den Pflegeeinsatz in Reihenkulturen
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik auf der Straße
- Sehr gute Traktion und Selbstreinigung
- Lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.