



REIFEN 440 / 80 - 24
22 PR, 168 A8, TL, CON STAR
(17.0/80-24), ECE106

Art-Nr.: 15772591

Technische Daten:

Reifengröße	440 / 80 - 24
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8
PR	22
Profil	Con Star
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW14L
zulässige Felge	DW13, DW13L, DW15L
Breite [mm]	455
Außendurchmesser [mm]	1315
stat. Halbmesser [mm]	610
Abrollumfang [mm]	3986
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 40
Luftdruck [bar]	5,00
Gewicht [Kg]	97,8
Stollenhöhe [mm]	33,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Stabiler Reifen mit verstärkter Seitenwand für eine gute Stabilität im Hub-Modus
- Breite Stollen mit großer Aufstandsfläche um schwere Lasten zu tragen
- Widerstandsfähige Gummimischung für beste Schnitt- & Durchschlagsbeständigkeit für eine höhere Lebensdauer
- Besonders für Teleskop-, Rad- & Baggerlader geeignet

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.