



REIFEN 24 X 12.00 - 12
4 PR, 95 A6, TL, LG 306, RASENPROFIL
ECE106

Art-Nr.: 15710492

Technische Daten:

Reifengröße	24 x 12.00 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	95 A6
PR	4
Profil	LG 306
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	9.5
zulässige Felge	8.0, 8.5, 9.0
Breite [mm]	298
Außendurchmesser [mm]	610
stat. Halbmesser [mm]	276
Abrollumfang [mm]	1774
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	690 / 30
Luftdruck [bar]	1,40
Gewicht [Kg]	12,09
Stollenhöhe [mm]	10,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.