

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Exzellente Traktion aufgrund der hexagonalen Profilgestaltung
- Hohe Resistenz gegen Schnittverletzungen durch multilayer Karkasse
- Hervorragende Selbstreinigung durch offenes Profildesign an der Schulter
- Durch lange Lebensdauer geringe Kosten pro Kilometer

REIFEN 315 / 80 R 22.5
18 PR, 154 / 151 M (156 / 150 L), TL, WDC 52,
3PMSF
WINDPOWER (HA)

Art-Nr.: 10466723

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 150 M (156 / 150 L)
PR	18
Profil	WDC 52
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	317
Außendurchmesser [mm]	1088
stat. Halbmesser [mm]	508
Abrollumfang [mm]	3318
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 120
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3450 / 130 (3350 / 120)
Luftdruck [bar]	8,30
Gewicht [Kg]	70,9
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	19,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	150