



REIFEN 28 L - 26

20 PR, 177 A2 / 165 A6, TL, FORESTAR 345, LS 2
ECE106

Art-Nr.: 15222388

Technische Daten:

Reifengröße	28 L - 26
TL / TT	TL
LI / SI	177 A2 / 165 A6
PR	20
Profil	Forestar 345
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	LS-2
Empf. Felge	25
Breite [mm]	715
Außendurchmesser [mm]	1638
stat. Halbmesser [mm]	746
Abrollumfang [mm]	4861
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7300 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5150 / 30
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	292,04
Stollenhöhe [mm]	50,0
Zulassung	ECE 106
TRA Code	LS-2

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Forestar 345 wurde entwickelt für schwere Forstmaschinen und Abholzgeräte im Einsatz unter schwierigen Bedingungen
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und einen geringen Schlupf, auch ohne Ketten
- Durch seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, seine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände ist der Reifen besonders robust und langlebig
- Er verfügt über hohe Stollen und eine besonders strapazierfähige Gummimischung und ist damit bestens geeignet für den anspruchsvollen Forsteinsatz
- Der Reifen eignet sich ideal für Skidder