





## **Hinweise und Merkmale:**

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrhahn
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromaöle.
  Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch

REIFEN 250 / 80 R 16 119 G, TL, TRI 2, M+S

Art-Nr.: 17426000

## **Technische Daten:**

Reifengröße	250 / 80 R 16
TL/TT	TL
LI/SI	119 G
Profil	TRI 2
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	8
zulässige Felge	7, 7.5, 8, 8.5, 9
Breite [mm]	268
Außendurchmesser [mm]	814
stat. Halbmesser [mm]	383
Abrollumfang [mm]	2488
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1360 / 90
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	23
Reifeninhalt 75% [Liter]	55
Stollenhöhe [mm]	25,0
Zulassung	nicht notwendig
M+S	M+S

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.