



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 520 / 85 R 42
167 A8 / 167 B, TL, AGRIMAX RT 855
(20.8 R 42), ECE106

Art-Nr.: 15726432

Technische Daten:

Reifengröße	520 / 85 R 42
TL / TT	TL
LI / SI	167 A8 / 167 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW18A, DD18, W18A, DD18L
Breite [mm]	516
Außendurchmesser [mm]	1951
stat. Halbmesser [mm]	858
Abrollumfang [mm]	5782
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5450 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5450 / 50
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	210,31
Reifeninhalt 75% [Liter]	547,5
Stollenhöhe [mm]	57,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.