



REIFEN 16.9 - 28 12 PR, 152 A8, TT, AT 625

Art-Nr.: 15772539

Technische Daten:

Reifengröße	16.9 - 28
TL / TT	TT
LI / SI	152 A8
PR	12
Profil	AT 625
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW14L
Breite [mm]	450
Außendurchmesser [mm]	1415
stat. Halbmesser [mm]	645
Abrollumfang [mm]	4254
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 40
Luftdruck [bar]	2,60
Gewicht [Kg]	90,95
Stollenhöhe [mm]	35,0
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Profil für hervorragende Traktion in schwierigem Gelände
- Zusätzlicher Profilblock zwischen den Stollen bietet eine verbesserte Durchstoßfestigkeit
- Gute Laufleistung durch die Nutzung von einer verschleiß- & schnittfesten Laufflächenmischung
- Geeignet für Baggerlader, Radlader, u.ä. Fahrzeuge

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.