





## **Hinweise und Merkmale:**

- Gürtelreifen für Forstmaschinen: Fahrkomfort und absolute Traktion
- Konsequent geländetauglich durch hochsolide Gürtelkonstruktion mit patentiertem Reifenpannenschutz
- Ausgezeichnete Traktion auf Wälder typischen Untergründen
- Effektiver Stichschutz durch Stahleinlagen in der Lauffläche
- Optimal auf Arbeitsmaschinen abgestimmt: Hohe Seitensteifigkeit dämpft unerwünschte Bewegungen
- Breite Kontaktfläche schont den Waldboden

REIFEN 600 / 50 R 24.5 20 PR, 171 A2 / 164 A8, TL, FOREST RIDER CTL STEEL BELTED

Art-Nr.: 17415520

## **Technische Daten:**

Reifengröße	600 / 50 R 24.5
TL/TT	TL
LI/SI	171 A2 / 164 A8
PR	20
Profil	Forest Rider
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	20.00
Breite [mm]	600
Außendurchmesser [mm]	1230
stat. Halbmesser [mm]	563
Abrollumfang [mm]	3726
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6150 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 40
Luftdruck [bar]	5,50
Gewicht [Kg]	180,74
Reifeninhalt 75% [Liter]	325
Zulassung	nicht notwendig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.