



REIFEN 18.4 - 26
12 PR, 156 A8, TL, AT 621
ECE106

Art-Nr.: 15772595

Technische Daten:

Reifengröße	18.4 - 26
TL / TT	TL
LI / SI	156 A8
PR	12
Profil	AT 621
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L
Breite [mm]	480
Außendurchmesser [mm]	1425
stat. Halbmesser [mm]	649
Abrollumfang [mm]	4288
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 40
Luftdruck [bar]	2,50
Gewicht [Kg]	113,07
Stollenhöhe [mm]	30,0
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit
- Gute Laufleistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung
- Für die Anwendung auf Baggerladern, Radladern u.ä. Fahrzeugen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.