Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

REIFEN 315 / 70 R 22.5 18 PR, 156 / 150 L (154/150 M), TL, WSW 80, 3PMSF WINDPOWER (VA)

Art-Nr.: 10466702

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 70 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Profil	WSW 80
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	302
Außendurchmesser [mm]	1016
stat. Halbmesser [mm]	467
Abrollumfang [mm]	3099
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3350 / 10 (3350 / 130)
Luftdruck [bar]	8,30
Gewicht [Kg]	61,7
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	150

Hinweise und Merkmale:

- Vorderachsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion im Wintereinsatz, auch für Gefahrguttransporter geeignet
- Auch als Traillerreifen einsetzbar
- Traktionsgriffblöcke und moderne Lamellenkonstruktion
- Breites, tiefes Profilbett / halboffene Reifenschulter
- Laufflächenmischung an den Wintereinsatz angepasst
- Winterreifen mit Schneeflockensymbol
- Runderneuerbare Karkasse

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.