



REIFEN 26 X 12.00 - 12
14 PR, 123 A6, TL, LG 306, RASENPROFIL
ECE106

Art-Nr.: 15710502

Technische Daten:

Reifengröße	26 x 12.00 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	123 A6
PR	14
Profil	LG 306
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	10.50I
zulässige Felge	10.50JA, 8.50JA
Breite [mm]	310
Außendurchmesser [mm]	640
stat. Halbmesser [mm]	283
Abrollumfang [mm]	1945
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1550 / 30
Luftdruck [bar]	5,20
Gewicht [Kg]	15,92
Stollenhöhe [mm]	10,2
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.