



Hinweise und Merkmale:

- Ideal für längere Transport- und Grünlandeinsätze
- Blockprofil für ruhiges Fahrverhalten bei langen Straßenfahrten und bodenschonendes Befahren von Grünflächen
- Geringer Rollwiderstand für minimalen Kraftstoffverbrauch
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeiten und verbesserte Stabilität

RAD 710 / 50 R 26.5 ALLIANCE 390
172 D, TL, 10/281/335, A3, ET 0
24.00 X 26.5 TH2, RAL9006 SILBER, STEEL
BELTED

Art-Nr.: 59913610

Technische Daten:

Radgröße	710 / 50 R 26.5
PR / LI	172 D
Profil	390
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 24.00 x 26.5 TH2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	730
Außendurchmesser [mm]	1390
stat. Halbmesser [mm]	627
Abrollumfang [mm]	4100
Luftdruck [bar]	4,00
Tragfähigkeit Reifen	6300 / 65
Tragfähigkeit Felge	10200 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	6300 / 65
Stollenbreite [mm]	84-96
Profiltiefe [mm]	26,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	281,12

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.