





Hinweise und Merkmale:

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz
- Der Reifen ist nur für kurze Transportfahrten auf der Straße geeignet
- Optimal für Dungstreuer, Güllefasswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz

RAD 560 / 60 R 22.5 ALLIANCE 380 161 E, TL, 8/221/275, A2, ET 0 16.00 X 22.5 TH2, SILBER, STEEL BELTED

Art-Nr.: 59915632

Technische Daten:

Radgröße	560 / 60 R 22.5
PR / LI	161 E
Profil	380
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 16.00 x 22.5 TH2
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	554
Außendurchmesser [mm]	1245
stat. Halbmesser [mm]	559
Abrollumfang [mm]	3800
Luftdruck [bar]	4,00
Tragfähigkeit Reifen	4625 / 70
Tragfähigkeit Felge	7250 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	4625 / 70
Profiltiefe [mm]	23,0
Reifeninhalt 75% [Liter]	300
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	167,68

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.